

BRAZO ELEVADOR AMPLIROLL®
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO
GANCHOS



La amplia gama de ganchos Marrel le permite adaptarse a diferentes alturas de contenedores, garantizando al mismo tiempo la seguridad de la sujeción.

En función de sus necesidades, añada una lengüeta de seguridad mecánica o neumática, u opte por nuestros ganchos especiales: ganchos con gran abertura, con dedo de entrega o para cajas apilables.

HIGH
AL14 > AL26

Descubra a continuación la amplia gama MARREL:

AMPLI'DRIVE
START OPTI PRO

Altura del anillo de sujeción (mm)					
	1425	1480	1500	1570	1600
Sin lengüeta	VAL03000	VAL03001	VAL03002	VAL03003	VAL03004
Con mecánica lengüeta	VAL03501	VAL03502	VAL03503	VAL03504	VAL03505
Con dedo de entrega con mecánica lengüeta	VAL05860	VAL05861	VAL05862	VAL05863	VAL05864

Altura del anillo de sujeción (mm)					
	1425	1480	1500	1570	1600
Con neumática lengüeta	VAL03018	-	-	VAL03019	-
Sin lengüeta	VAL03500*				

*Gancho estándar disponible en Ampliroll® sin coste adicional

Altura del anillo de sujeción (mm)					
	1425	1480	1500	1570	1600
Gancho de oxicrote con gran abertura sin lengüeta	VAL03021	-	-	-	-
Gancho de oxicrote para cajas apilables sin lengüeta	VAL03022	-	-	-	-

BRAZO ELEVADOR AMPLIROLL®
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO
GANCHOS



1 GANCHOS DE OXICORTE
Marrel ofrece tres ganchos de oxicrote adaptados a cada altura de caja. Ganchos duraderos y fácilmente desmontables en caso de necesidad de sustitución.



Sin lengüeta



Con mecánica lengüeta




ZOOM: Gancho de oxicrote con dedo de entrega
Protección della lengüeta mecánica durante las maniobras de transporte de cajas.



2 GANCHOS DE FUNDICION
Marrel ofrece ganchos de fundicion para alturas de 1425 y 1570 mm. Ganchos suministrados con lengüeta neumática.



1425 mm - Gancho soldado



1570 mm - Gancho desmontable

3 GANCHOS ESPECIAL
Marrel ofrece ganchos especiales para altura de 1425 mm - sin lengüeta.



Gancho de oxicrote con gran abertura
Mayor agarre en foso gracias a una mayor anchura de sujeción



Gancho de oxicrote para cajas apilables
Mejor sujeción del anillo durante la secuencia de apilamiento de las cajas

