

BRAS DE LEVAGE AMPLIROLL®
CONFIGURATION ÉQUIPEMENT
CROCHETS



La **large gamme de crochets Marrel** vous permet de vous adapter à différentes hauteurs de caisses tout en garantissant la sécurité de préhension.

En fonction de vos besoins, ajoutez un linguet de sécurité mécanique ou pneumatique, ou optez pour nos crochets spécifiques: crochets à grande ouverture, à doigt de refoulement, ou encore pour caisses emboîtables.

HIGH
AL14 > AL26

Découvrez ci-dessous l'étendue de la gamme MARREL :



CROCHETS OXYCOUPÉS

Hauteur de l'anneau de préhension (mm)					
	1425	1480	1500	1570	1600
Sans linguet de sécurité	VAL03000	VAL03001	VAL03002	VAL03003	VAL03004
Avec linguet de sécurité mécanique	VAL03501	VAL03502	VAL03503	VAL03504	VAL03505
A doigt de refoulement avec linguet de sécurité mécanique	VAL05860	VAL05861	VAL05862	VAL05863	VAL05864

CROCHETS MOULÉS

Hauteur de l'anneau de préhension (mm)					
	1425	1480	1500	1570	1600
Avec linguet de sécurité pneumatique	VAL03018	-	-	VAL03019	-
Sans linguet de sécurité	VAL03500*				

*Crochet Standard disponible sur les Ampliroll® sans surcoût

CROCHETS SPÉCIAUX

Hauteur de l'anneau de préhension (mm)					
	1425	1480	1500	1570	1600
Crochet oxycoupé à grande ouverture sans linguet de sécurité	VAL03021	-	-	-	-
Crochet oxycoupé caisses emboîtables sans linguet de sécurité	VAL03022	-	-	-	-

BRAS DE LEVAGE AMPLIROLL®
CONFIGURATION ÉQUIPEMENT
CROCHETS



1 CROCHETS OXYCOUPÉS

Marrel propose trois crochets oxycoupés adaptés à chaque hauteur de caisses. Crochets durables et facilement démontables en cas de besoin de remplacement.




Sans linguet de sécurité



Avec linguet de sécurité mécanique



ZOOM: Crochet oxycoupé à doigt de refoulement
Protection du linguet de sécurité mécanique lors des manoeuvres de transport de caisses.




2 CROCHETS MOULÉS

Marrel propose des crochets moulés pour les hauteurs 1425 et 1570 mm. Crochets fournis avec linguet de sécurité pneumatique.



HT 1425 - Crochet soudé



HT 1570 - Crochet démontable

3 CROCHETS SPÉCIAUX

Marrel propose deux crochets spécifiques en hauteur 1425 mm - sans linguet de sécurité.



Crochet oxycoupé à grande ouverture
Prise en fosse augmentée grâce à une plus grande largeur de préhension



Crochet oxycoupé caisses emboîtables
Meilleur maintien de l'anneau lors de la séquence de superposition des caissons